

Caratteristiche standard

- Impermeabile a tenuta stagna
- Resistente agli impatti
- Garanzia da difetti di produzione
- Struttura indeformabile
- Impenetrabile alla polvere
- Chiusura brevettata Powerclaw™
- Maniglia pieghevole Soft Grip
- Resina ultraleggera NK-7™
- Predisposizione chiusura lucchetto
- Finiture in acciaio inox 100%
- Guarnizione stagna ad alte prestazioni
- Valvola di pressurizzazione
- Alloggio integrato per pannello
- Cerniera integrata nel coperchio
- Impilabile
- Soddisfa regolamento bagaglio a mano

Specifiche del modello

Dimensioni esterne	L15.8" x W12.1" x H6.8" L390mm x W310mm x H170mm
Dimensioni interne	L13.8" x W9.3" x H6.2" L350mm x W235mm x H155mm
Peso (vers. base)	4.4 lbs 2.0 kg
Profondità coperchio	2.1" 55mm
Profondità base	4.1" 100mm
Materiale	resina ultraleggera NK-7™
Peso max galleggiamento	35 lbs 15.88 kg
Temperature di utilizzo	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Regole bagaglio a mano	compatibile
Tenuta stagna (IP67)	certificata
Garanzia	a vita da difetti di produzione (per corretto utilizzo)

Accessori




Certificazioni

ATA 300	Test da impatto
ASTM D4169	Irrigazione a pioggia - Vibrazioni - Test di caduta
Mil-STD-810F	Test di immersione
IP 67	Test di protezione da agenti esterni (polvere e acqua)

Specifiche dell'imballaggio

N. pezzi per scatola	1
Dimensioni scatola	L15.5" x W12.1" x H6.5" L390mm x W305mm x H165mm
Peso scatola (vers. base)	5.6 lbs 2.54 kg

Colori disponibili



Specifiche Masterpack

N. pezzi per Masterpack	4
Dimensioni Masterpack	L28.9" x W17.4" x H12.6" L735mm x W440mm x H320mm
Peso Masterpack	24.45 lbs 11.09 kg